



**ES EUROESCOCIA-210A**, perfil de aluminio utilizado para el ensamblaje del encuentro pared-suelo. Compensa los movimientos horizontales y verticales existentes entre la pared y el suelo. Este perfil cumple con las normativas de higiene y limpieza requeridas en la industria alimentaria, establecimientos sanitarios, etc. La EUROESCOCIA-210A se ha de colocar durante el proceso de la obra.

Este perfil dispone de piezas especiales para ensamblar las esquinas entre dos o tres perfiles:

- **I-210A:** Esquina interior
- **I3W-210A:** Esquina interior tres vías
- **E-210A:** Esquina exterior
- **F-210A:** Tapa final

**EN EUROCÖVE-210A**, aluminium profile used to assemble the wall-floor joint and for inner wall angles. Compensates the horizontal and vertical movements existing between the wall and the floor. This profile respects special sanitising and cleaning standards required by the food industry, hospitals, etc. The EUROCÖVE-210A should be installed during construction work.

This profile has special connecting pieces for internal or external corners, these allow the connection between two or three profiles:

- **I-210A:** Internal corner
- **I3W-210A:** Internal corner three ways
- **E-210A:** External corner
- **F-210A:** End cap

**FR EUROSCOTIE-210A**, profilé en aluminium utilisé pour l'union entre le mur et le sol ainsi que pour les angles intérieurs entre les murs.

Il compense les mouvements horizontaux et verticaux qui existent entre le mur et le sol. Le profilé respecte les réglementations d'hygiène et de nettoyage exigées dans l'industrie alimentaire, établissements sanitaires, etc. L'EUROSCOTIE-210A doit être placé durant la durée des travaux.

Ce profilé possède des pièces spéciales servant à joindre les coins entre deux ou trois profilés.

- **I-210A:** Coin intérieur
- **I3W-210A:** Coin intérieur trois vías
- **E-210A:** Coin extérieur
- **F-210A:** Bouchon finale

**DE EUROKEHLE-210A**, Diese Alu-Kunststoffprofil werden hauptsächlich in Innenecken eingesetzt, wobei sie aber auch am Boden- und Wandanschluss angewendet werden können. Sie dienen dazu, die horizontalen und vertikalen Bewegungen zwischen den Wänden und dem Boden auszugleichen. Außerdem erfüllen sie die Hygiene- und Reinheitsbedingungen der Lebensmittelindustrie und der Gesundheitsbetriebe.

Die Leisten des Modells EUROKEHLE-210A müssen während des Baus eingesetzt werden. Dafür stehen spezielle Teile zur Verfügung, die zwei oder drei Profil an den Ecken verbinden können:

- **I-210A:** Innenecken
- **I3W-210A:** Innenecken three ways
- **E-210A:** Außenecken
- **F-210A:** Und endkappen



Ref. Ref.	Colores Colours	Altura (h) Height (h)	Longitud Length	Unidades / Caja Units / Box
210A Aluminio	Blanco White	10 mm	2,55 m.	10
210A Aluminium	Plata Mate Matt Silver	3/8"	8,36 ft.	10
E-210A				
I-210A	Blanco White	10 mm		1 u/bolsa
I3W-210A	Plata Mate Matt Silver	3/8"		1 u/bags
F-210A				